

PROHLÁŠENÍ

číslo: **CIM-4/12-03**

vydané

Výrobci: **STABILPLASTIK s.r.o.**
Hošťálkova 392/1b, 169 00 Praha 6

IČO: 25619578

na výrobek: **Paletová jednotka na paletě z recyklovaných plastů** o rozměrech 800 x 1200 x 150 mm, typ EP 08-R s opěrnou podlahou, hmotnost cca 26,9 kg. Ložené zboží (speciální písky) na paletě je 20 ks papírových pytlů, které jsou po naplnění o rozměrech cca 600 x 400 x 145 mm. Na paletě jsou uloženy v 5ti vrstvách s křížovou vazbou. Pytle jsou zakryté PE fólií (tl. 0,15 mm), která přesahuje až na boky paletové jednotky, které jsou ovinuté průtažnou fólií, která tvoří fixaci pytlů na paletě.

Předmětné vzorky paletové jednotky na paletě z recyklovaných plastů uvedených rozměrů byly zkoušeny následující sestavou zkušebních metod:

- vidlicová manipulace – pojezdy – ve smyslu ČSN 77 0638, která modeluje soudržnost sestavené paletové jednotky na paletě
- stohování paletových jednotek – ve smyslu ČSN EN ISO 2234 (ČSN 77 0635), ISO CD 8611, která modeluje jednak odolnost paletové jednotky proti vertikálním stohovacím silám a jednak tuhost ložné a opěrné podlahy palety
- zkouška zdvižnou vidlicí – ve smyslu ISO/CD 8611, která modeluje tuhost palety na průhyb vůči působení vertikálních sil vyvolaných hmotností zboží, uloženého na paletě.

Závěr:


Na základě výsledků provedených zkoušek se konstatuje, že konstrukční typ zkoušené palety EP 08-R s opěrnou podlahou z recyklovaných plastů má dostačující pevnost a tuhost pro tvorbu paletových jednotek, kde ložené zboží je 20 ks papírových pytlů s brutto hmotností 50 kg, které jsou křížově ložené na paletě, jsou zakryté PE fólií a jsou k paletě náležitě fixovány průtažnou fólií. Celková hmotnost loženého zboží na paletě je 1000 kg.

Odpovědný pracovník

Ing. Josef Lukáš



V Praze dne 11.08.2003


Renata Kupová
ředitelka